

MEMBRANE POLYURÉTHANE 100% SOLIDE

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 293 est une membrane de polyuréthane de très haute qualité, composée de matières réactives à 100 %.

MAGIECHEM 293 est idéale pour imperméabiliser les dalles de béton ou sous les revêtements spéciaux pour planchers tels les tabliers de stationnement, ponts, balcons, chambres mécaniques, douches ou tout autre endroit nécessitant une membrane imperméabilisante. Une version verticale est également disponible.

MAGIECHEM 293 appliquée à 30 mils (750 microns) d'épaisseur sous les systèmes de plancher à l'époxyde, agit comme membrane anti-fracture en minimisant la propagation d'éventuelles fissures dans les couches subséquentes de revêtement.

AVANTAGE

- Application facile
- Auto-nivelant
- Séchage rapide
- Sans solvant et faible odeur
- Version verticale disponible
- Élastomère, imperméable et résistant

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La surface doit être libre de tout contaminant tel que graisse, huile, marques de pneu, etc.

Béton : Utiliser l'apprêt MAGIECHEM 5076 ou MAGIECHEM 5024

Métal : Jet de sable suggéré ou, si impossible, utiliser une brosse métallique. Utiliser MAGIECHEM 163 comme apprêt.

Bois/Gypse : Utiliser l'apprêt MAGIECHEM 5076 ou MAGIECHEM 5024


APPLICATION

Mélanger les parties A et B séparément. Verser le contenant B dans le A ou, dans les proportions de 2 parties A pour 1 partie B par volume. Bien mélanger pendant 3 minutes, puis appliquer.

Avec la méthode conventionnel (Racloir dentelé et sur-rouler)

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Peut adhérer à un revêtement d'époxy frais (moins de 24 heures).
- Si non, dépolir avec une meule puis nettoyer la surface avec une solution 50/50 d'alcool et d'eau.



MAGIECHEM



