

REVÊTEMENT ÉPOXYDE À 92% EN MATIÈRES SOLIDES

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 142 est un revêtement à base de polyuréthane aliphatique très résistant peut devenir lustré ou non et coloré ou non. (selon le choix)

MAGIECHEM 142 s'utilise comme finition décorative et protectrice sur les surfaces exposées aux intempéries et aux environnements corrosifs

AVANTAGE

- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Conserve sa couleur et son lustre.
- Résiste aux environnements corrosifs.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Excellente résistance à l'usure.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la surface

La surface doit être sèche et libre d'huile, de graisse, de cire ou de tous autres contaminants.

Béton : Propre et sec.

Utiliser l'apprêt MAGIECHEM 5076, MAGIECHEM9461, MAGIECHEM 110

Métal: Jet de sable suggéré ou, si c'est impossible, utiliser une brosse métallique.

Utiliser MAGIECHEM 163 comme apprêt.

Bois/Gypse: Propre et sec.


Utiliser l'apprêt MAGIECHEM 5076 ou autre produit de MAGIECHEM sur approbation.

APPLICATION

- Mélanger les parties A et B séparément.
- Verser le contenant B dans le A ou, dans les proportions de 2 parties A pour 1 partie B par volume.
- Bien mélanger pendant 3 minutes, puis appliquer.
Pinceau : A poils naturels, matériel non dilué.
Rouleau : A poils courts, de bonne qualité
Pistolet : Conventionnel ou sans air.
5 à 15% de solvant MAGIECHEM 242.

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Peut adhérer à un revêtement d'époxy frais (moins de 24 heures). Sinon, dépolir avec une meule ou autre la surface et laver avec une solution 50/50 d'un Alcool et eau.



MAGIECHEM



