

ÉCRAN POLYURÉTHANE À BASE D'EAU

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 300UV est un protecteur des rayons ultraviolets (Écran aux UV) basé sur la nouvelle technologie des Nanoparticules dispersé dans une solution aqueuse de polyuréthane aliphatique et d'acrylique.

MAGIECHEM 300UV est un écran de haute qualité qui possède une très bonne résistance à l'abrasion, aux taches de divers agents chimiques et aussi aux rayons UV.

MAGIECHEM 300UV Principalement conçu pour protéger les revêtements inférieurs des vieillissements prématurés causés par les rayons ultraviolets. Il peut être utilisé pour un plancher de gymnase ou de béton ou comme finition sur un système d'époxyde de flakes partiel.

AVANTAGE

- Excellente résistance aux rayons UV
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance chimiques.
- Excellente adhérence au bois et béton
- Facile à appliquer.
- Disponible en différents lustre

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

La surface doit être libre de tout contaminant tel que graisse, huile, poussière, etc.

Ne pas installer sur un fond noir.

Un dépolissage mécanique est fortement recommandé, selon les conditions de la surface.


APPLICATION

- **MAGIECHEM 300UV** peut être appliquée au pulvérisateur à base pression, au rouleau, au pinceau etc...
- Un léger sablage est recommandé entre les couches.
- Appliquer au minimum 2 couches de scellement s'il est appliqué au rouleau.

Note : Conformément au « Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux »

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant utilisation.
- Attendre 5 à 10 minutes avant de commencer à sur-rouler pour minimiser la variation de couleur.
- Assurer une bonne ventilation
- Ne pas appliquer le matériel à une température inférieure à 13°C (55°C).



MAGIECHEM



