

GEL ÉPOXYDE 100% SOLIDE POUR BOIS

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 811 est un gel d'époxyde thixotropique, bi-composants 100% solide, durcissant par réaction catalytique pour donner un fini résistant et insoluble.

MAGIECHEM 811 sert à colmater, réparer ou remplir les fissures et joints du bois; et, où on a besoin d'une petite flexibilité permettant un mouvement des structures (vibrations entre autres) sans que le produit casse à l'interface.


MAGIECHEM 811 convient parfaitement pour le colmatage des petites fentes entre les morceaux de bois et fissures verticaux ou horizontaux.

AVANTAGE

- Pas d'induction;
- Facile à mélanger;
- Pas de retrait;
- Flexible;
- Facile à appliquer;
- Haute thixotropie;
- Excellente adhérence;
- Ne forme pas de festons.

PRÉCAUTIONS

- Sous des conditions climatiques rigides, du suintement peut se former. Cependant, on peut facilement l'enlever avec l'eau. S'assurer que la surface est adéquatement sèche avant d'appliquer une nouvelle couche.
- Ne pas appliquer le matériel si la température est inférieure à 13°C / 55°F.
- Ne pas diluer **MAGIECHEM 811**.
- La résistance à l'écoulement sera réduite après l'expiration du temps de vie.
- Il est recommandé de prendre en considération les diverses précautions ainsi que les règles de sécurité d'usage.
- Ne pas mélanger plus de matériel que vous en avez besoin.
- Utiliser un endroit bien ventilé lors de toute manipulation du produit. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Pour usage industriel seulement. Consulter la fiche signalétique.



MAGIECHEM



