

GEL ÉPOXYDE 100% SOLIDE ET 1 POUR 1 EN VOLUME

DESCRIPTION ET UTILISATION

MAGIECHEM 816 est un gel d'époxyde thixotropique, bi-composants 100% solide, durcissant par réaction catalytique pour donner un fini résistant et insoluble.

MAGIECHEM 816 sert à colmater, réparer ou remplir les fissures et joints de béton; et, où on n'a pas besoin d'une flexibilité.


MAGIECHEM 816 convient parfaitement pour le colmatage de fissures verticales ou horizontales.

AVANTAGE

- Flexible
- Rapide
- Pas de retrait
- Pas d'induction
- Facile à mélanger
- Facile à appliquer
- Haute thixotropie
- Excellente adhérence
- Ne forme pas de festons

PRÉCAUTIONS

- Sous des conditions climatiques rigides, du suintement peut se former. Cependant, on peut facilement l'enlever avec l'eau. S'assurer que la surface est adéquatement sèche avant d'appliquer une nouvelle couche.
- Ne pas appliquer le matériel si la température est inférieure à 13°C / 55.4°F.
- Ne pas diluer le **MAGIECHEM 816**.
- La résistance à l'écoulement sera réduite après l'expiration du temps de vie.
- Il est recommandé de prendre en considérations les diverses précautions ainsi que les règles de sécurité d'usage.
- Ne pas mélanger plus de matériel que vous en avez besoin.
- Utiliser un endroit bien ventilé lors de toute manipulation du produit. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Pour usage industriel seulement. Consulter la fiche signalétique.



MAGIECHEM



