

### RÉSINE D'INJECTION 100% SOLIDE

#### DESCRIPTION ET UTILISATION

**MAGIECHEM 735** est un produit non sensible à l'humidité, donc le produit idéal pour injection dans des fissures de dimensions variées.

La qualité et la nature des produits utilisés dans la fabrication du **MAGIECHEM 735** donnent un produit suffisamment dur et légèrement flexible; et, qui assurent une stabilité de la résine lorsqu'elle est manipulée et utilisée à des températures variables.

**MAGIECHEM 735** avec sa basse viscosité permet une bonne pénétration sans que le produit n'en ressorte trop rapidement.

#### AVANTAGE

- Injection dans des fissures de dimension variées;
- Remplissage de fissures par gravité;
- Adhésif structural;
- Scellement de surfaces poreuses;
- Idéal pour les travaux d'injection;
- Adhère bien au béton, au bois et au métal;
- Bon comportement à des températures fraîches;
- Adhère bien aux surfaces sèches ou humides;
- Ancrages;
- Sans solvant;
- Faible odeur.

#### PRÉCAUTIONS

Ne s'applique pas sur béton humide, ou quand le % d'eau est plus élevé que 5%.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Proportion du mélange : 2A :1B par volume

Viscosité du mélange : 800 ± 150cps

Durée de vie (100 gr) : 30 minutes


Couleur (Partie A) : Blanche

Couleur (Partie B) : Noire

Sec au toucher : 3-5 heures

Durcissement : 2-3 jours

Rendement : ±1000 cm<sup>3</sup>/litre (60 po<sup>3</sup>)



**MAGIECHEM**



